

Pflege und Reinigungsanweisung für Listone Giordano® Plus/Xplus/Naturplus

Den losen Schmutz von der Oberfläche entfernen

Um den Staub von der Oberfläche des Fußbodens zu entfernen, reicht es aus, einen Besen oder besser einen Staubsauger, der mit einer für die Reinigung versiegelter Parkettböden geeigneten Bürste versehen ist, zu verwenden. Diese Behandlung ist so häufig wie nötig und möglich durchzuführen. Es ist zu beachten, dass starke und festhaftende Verschmutzungen auf der Oberfläche (Staub, Sand, etc.) das Abkratzen des Lacks beschleunigen und dadurch das Aussehen des Parkettboden beeinträchtigen.

Fußbodenreinigung

Sie ist periodisch durchzuführen, in dem ein Deckelinhalt von DeterPlus® mit Wasser in einem Wischeimer vermischt wird. Ein weiches Baumwolltuch wird in das Wasser getaucht, ausgewrungen und damit die Oberfläche des Bodens maximal nebelfeucht gewischt. **Es können nur die spezifischen Pflegeprodukte von Margaritelli für Listone Giordano® verwendet werden.**

Grundreinigung der Oberfläche

Diese Sonderpflegebehandlung ist durchzuführen, wenn der Boden schmierige Verschmutzungen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Sie kann mit einem ausgewrungenen Tuch, das zuvor in eine 95% wasser- und ca. 5% alkoholhaltige Lösung getaucht wurde, durchgeführt werden. Es wird ausdrücklich davor abgeraten, Fußbodenpflegeprodukte zu verwenden, wenn viel Wasser zur Feuchtpflege benötigt wird, wodurch das Holz sowie die Lackierung beschädigt werden könnte.

In Ausnahmefällen kann der Boden, um die Oberfläche gründlicher zu reinigen, mit einem Tuch geputzt werden, das mit PuliPlus® getränkt wurde, d.h. einem flüssigen Lösungsmittel, das alle restlichen festhaftenden Verschmutzungen entfernt, ohne den Lack des Fußbodens zu beschädigen. Es wird ausdrücklich abgeraten, Dampfmaschinen bzw. Reinigungsmaschinen, oder Lappen mit Mikrofaser für die Reinigung und Pflege von Parkettfußböden zu verwenden.

Korrekte Pflege des Fußbodens

Es ist notwendig, vornehmlich im Winter und bei Anschaltung der Heizungsanlage, eine relative Luftfeuchte auf einem Niveau zwischen 45% und 60% eine Temperatur von ca..20 Grad Celsius einzuhalten.

Verhalten des Holzes

Bei allen Holzarten verursachen starke Belastungen dauernde Verformungen bzw. Eindrücke aufgrund eines ganz natürlichen Verhaltens, das auf die eigenen natürlichen Eigenschaften des Holzes zurückzuführen ist. Es wird daher empfohlen, darauf zu achten, dass der Fußboden vor Steinen, Sand und Schmutz durch einen Sauberlaufzone geschützt wird. Es wird ausdrücklich empfohlen die Möbelfüße, Stuhlfüße und sonstige Einrichtungen mit Filzgleiter zu versehen, sowie ausgeprägte Pfennigabsätze zu vermeiden.

Ersteinpflege

Für alle Produkte der Linie Listone Giordano® empfehlen wir nach der Verlegung eine Ersteinpflege mit Sigilplus® durch Ihren Verleger, um die Empfindlichkeit für eindringende Feuchte zwischen den Stäben zu verringern und einen größtmöglichen Schutz zu erhalten. Für feuchtigkeitsreagible Hölzer wie Buche, Ahorn europäisch, Ahorn kanadisch, Esche und Kirsche wird diese Erstpflege zur Vermeidung von Schäden vorgeschrieben. Sprechen Sie dazu Ihren Verleger an.